



HAVOLINE® POWER STEERING FLUID

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Havoline® Power Steering Fluid - жидкость для усилителя рулевого управления для пассажирских автомобилей и легких грузовиков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Havoline Power Steering Fluid обеспечивают потребителям следующие преимущества:

- Защиту насоса от износа;
- Защиту от загрязнения уплотнителей и шлангов;
- Защиту от коррозии, ржавления и окисления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Havoline Power Steering Fluid – универсальная жидкость для гидроусилителя руля.

Жидкость Havoline Power Steering Fluid разработана из высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок, содержащего антифрикционные, противоизносные вещества, а также ингибиторы окисления, присадки против ржавления и вспенивания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Жидкость Havoline Power Steering Fluid

рекомендуется для автомобильных систем гидроусилителя рулевого управления для легковых пассажирских и легких грузовых автомобилей.

Продукт разработан для использования в технике, которой требуется соответствие спецификациям OEM производителей:

- Chrysler MS5931
- Ford ESW-M2C128-C
- GM 9985010
- Volkswagen TL-VW-570-26

Жидкость Havoline Power Steering Fluid подходит к усилителям автомобилей Subaru, Mercedes-Benz, Mazda, и Volvo. Не рекомендуется для использования в автомобилях Honda. Может использоваться в системах, где требуются категории DEXRON®, DEXRON®-II, DEXRON®-II D, DEXRON®-III или MERCON®¹.

¹Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы убедиться в правильности выбранной жидкости.

Всегда проверяйте, что выбранный продукт согласуется с рекомендацией OEM производителя оборудования в соответствии с условиями эксплуатации и практики сервисного обслуживания потребителем.

ДАННЫЕ ТИПОВОГО ИСПЫТАНИЯ

Номер продукта	221806
Номер Листка Безопасности Материалов (MSDS)	10825
Плотность по API	31,2
Кинематическая вязкость, сСт при 40°C сСт при 100°C	41,0 7,7
Вязкость по Сейболту, SUS при 100°F SUS при 210°F	191 52,0
Вязкость по Брукфильду, сП при 40°C	31,450
Индекс вязкости	155
Температура вспышки, °C	210
Температура застывания, °C	-48
Цвет	Красный

При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.

© 2008-2013 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены.

1 мая 2011 года
CPC-18

Продукция Chevron, логотипы Chevron и Havoline являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими Chevron Intellectual Property LLC. Все остальные торговые марки принадлежат их соответствующим правообладателям. Переведено и изготовлено с разрешения авторизованным дистрибьютором (компанией "Мировые смазочные материалы") (ИП Тунгузов Д.Г.)

ХРАНЕНИЕ

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температуре выше 60 С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.

CHEVRON снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у местного дистрибьютора CHEVRON