

Представляем Delo® 400 SD SAE 15W-30



Что такое жесткие условия?



На дорогах для современных автомобилей характерны небольшие расстояния перевозок, высокие нагрузки, частые режимы "старт-стоп", а также сокращение времени работы на холостом ходу.



Вне дорог - жесткие условия - повседневная реальность: многие часы работы в загрязненных условиях, когда система охлаждения работает в предельном режиме при буксировке тяжелых грузов, или режимы работы с циклами частой смены полной нагрузки на режим холостого хода.

В каждом случае такие условия могут привести к увеличению температуры в двигателе, что повышает окисляемость масла, особенно в горячих зонах двигателя, например, в подшипниках турбонагнетателя. Вследствие этого, возможно образование отложений и изменение вязкости масла, что в конечном счете приводит к потере защитных свойств. **Это не просто тяжелые, это ЖЕСТКИЕ условия.** И в таких случаях Вам необходимо специальное масло.

Первый в своем классе

Delo® 400 SD SAE 15W-30 - это новый тип моторного масла. Формула продукта с использованием технологии ISOSYN® специально разработана для защиты двигателей, эксплуатируемых в жестких условиях, характерных для многих видов современных магистральных автомобилей и внедорожной техники.

Продукт отвечает и даже превышает требования API CJ-4/SM и CI-4 Plus по рабочим характеристикам, а также обладает широким списком одобрений OEM-производителей. В продукте Delo® 400 SD SAE 15W-30 применена новая технология, ожидающая получение патента. Эта технология специально разработана для защиты двигателей, работающих в жестких эксплуатационных условиях. По результатам тестов отмечена экономия топлива, сопоставимая с маслами категории SAE 10W-30 (грузовики 6 Класа в режиме "старт-стоп") и до 0.7% экономии топлива (в грузовиках 8 Класа) по сравнению с маслами категории SAE 15W-40*.

* Тест на расход топлива SAE J1321 в ближнемагистральных грузовиках и в дальнемагистральных грузовиках Volvo D12D. Реальные результаты могут отличаться в зависимости от типа ТС, нагрузки и других условий эксплуатации.



Delo®

Двигайся вперед

В САМЫХ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ!

Для получения подробной информации о жестких условиях эксплуатации посетите сайт thisissevereduty.com или обратитесь к региональному дистрибьютору Chevron.

Как это работает?

Каждый день Вы решаете задачи по обеспечению требований Ваших клиентов и поддержанию Вашей техники в работоспособном состоянии. В современных условиях движения на магистралях в режиме "старт-стоп", с отключением при остановках, и при тяжелых нагрузках - двигатели грузовиков работают в Жестких Условиях. Вне дорог каждый день техника эксплуатируется под воздействием грязи и пыли, работает в режимах максимальных нагрузок в течении многих часов работы и малого времени работы на холостом ходу. Наше новое масло для жестких условий работы специально разработано именно для такой эксплуатации.

Продукт разработан для сокращения окисления, предотвращения образования шлама и преждевременного загущения масла.

Если Ваша техника работает в Жестких Условиях, Вам необходимо моторное масло, специально разработанное для защиты двигателя в этих условиях.*

* Примечание: используйте Delo 400 SD SAE 15W-30 там, где OEM-производители рекомендуют масло с вязкостью SAE xW-30 и допустимы низкотемпературные свойства категории масла категории SAE 15W-40. Всегда следуйте рекомендациям OEM-производителей техники.

Сравнение с маслами SAE 15W-40

В чем преимущество нового масла Delo 400 SD SAE 15W-30 над моторными маслами категории SAE 15W-40?

- Уникальная формула с применением технологии ISOSYN® для защиты техники в жестких условиях
- Возможность улучшить топливную экономичность по сравнению с маслами SAE 15W-40*

* Реальные результаты могут различаться в зависимости от типа ТС, нагрузки и других условий эксплуатации.

Доказательства рабочих характеристик

Delo® 400 SD SAE 15W-30 обеспечивает:

- Превосходную высокотемпературную защиту поршней от отложений.
- Отличную защиту подшипников турбокомпрессора и зону расположения поршневых колец от отложений.
- Защиту механизма ГРМ от износа в местах высокого содержания золы (EGR).

Delo® 400 SD SAE 15W-30 имеет одобрения или рекомендовано:

- API Service Categories CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SM
- Cummins CES 20081
- Mack EO-O Premium Plus
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4
- Caterpillar ECF-3
- Daimler 228.31
- Detroit Diesel DDC Power Guard 93K218
- MAN M 3575



Информация о фасовках

Тип фасовки	Код товара
Бочка	224615981
Ведро	224615448
Канистры (упаковка - 3 канистры по 1 галлону (3,785 л.)	224615463

Все типы фасовок доступны для заказа

Для получения подробной информации о жестких условиях эксплуатации обратитесь к авторизованному дистрибьютору Chevron компанию Мировые Смазочные Материалы (ИП Тунгусов Д.Г.).



Delo®

Двигайся вперед

В САМЫХ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ!

A Chevron company product.

©2014 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены.
Все торговые знаки являются собственностью корпорации Chevron Intellectual Property LLC или их соответствующих правообладателей.