Продукты серии Delo® защита "от бампера - до бампера"
для средних грузовиков

Картер двигателя

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40

Delo 400 LE SAE 15W-40

Delo® 400 XLE Synblend SAE 10W-30

Delo® 400 Multigrade SAE 15W-40

Delo® 400 NG SAE 15W-40

(для двигателей на газе СНГ/СПГ)

Delo® 400 SD Severe Duty

SAE 15W-30*



Колесные подшипники

Delo® Grease ESI®

Delo® Greases EP



Ведущие мосты и дифференциалы

Delo® Syn-Gear XDM SAE 75W-90

Delo® Gear ESI® SAE 80W-90

Трансмиссия (механическая и АКПП)

Chevron ATF HD 389

Delo® Syn-Trans XE SAE 50

Delo® Trans ESI® SAE 40

Система охлаждения

Delo® Extended Life Coolant

Delo® Extended Life Coolant - Nitrite Free

Точки смазки цапф, рулевых тяг и подшипников

Delo® Grease ESI®

Delo® Greases EP

* Для тяжелых условий эксплуатации обычно устанавливают более сокращенные интервалы замены в сравнении с другими условиями работы. Смотрите рекомендации OEM-производителя для определения интервалов замены. Рекомендации по применению продукта обеспечивают общие требования для использования в автомобилях-эвакуаторах. Производители могут рекомендовать разные жидкости в соответствии с требованиями к смазке. При возникновении вопросов вы можете связаться с представителем Chevron или обратитесь к руководству по эксплуатации оборудования чтобы подтвердить правильный выбор продукта. Вы можете обратиться за технической поддержкой для определения специфических рекомендаций OEM-производителей по тел. +7(495) 617-15-31.

DLBBPTRMSST_07-14

Delo®

Двигайся вперед

A **Chevron** company product

©2014 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены. Все торговые знаки принадлежат Chevron Intellectual Property LLC.

Переведено и изготовлено с разрешения авторизованным дистрибьютором - компанией "Мировые смазочные материалы" (ИП Тунгусов Д.Г.)