

Рекомендации Chevron для магистральных грузовиков

Примечание: SF-xy-mn = Раздел и Страница в каталоге продуктов Salesfax Digest, июль 2011 года

МОТОРНЫЕ МАСЛА для дизельных двигателей	ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ	ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ	РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА	ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Delo® 400 LE SAE 15W-40 (API CJ-4, ACEA E9, JASO DH-2) SF 1-3	Delo® Extended Life Coolant, КРАСНАЯ , одобрения Detroit Diesel и Cummins ISX, Caterpillar (продленный срок эксплуатации до 6 лет) SF 15-3	Delo® Grease EP2, (NLGI 1 - зимой), СИНЯЯ , NLGI Mark GC-LB SF 12-15	Delo® Synthetic Gear Lubricant SAE 75W-90 и 80W-140 SF11 7	Delo® Synthetic Transmission Fluid SAE 50 SF 3-29
Delo® 400 LE SAE 10W-30 (API CJ-4/SM) SF 1-7	Delo® ELC Nitrite Free, ЖЕЛТАЯ , одобрения Detroit Diesel и International, Maxxforce, (продленный срок эксплуатации до 6 лет) SF 15-11	Delo® Grease ESI, КРАСНАЯ , (продленный срок эксплуатации) SF 12-19	Нижеуказанные продукты не соответствуют требованиям моделей после 2007 года, но обеспечивают отличную производительность для техники, когда не требуется гарантийное обслуживание	
Delo® Synthetic 5W-40 (API CJ-4/SM, E9-08) SF 1-9	Heavy Duty Coolant (Phosphate Free) ФИОЛЕТОВАЯ , TMC RP 329 (содержит начальную дозу SCA) SF 15-33	Delo® HD EP 2, (NLGI 1 - зимой), КРАСНАЯ , SF 12-23	RPM® Synthetic Gear Lubricant SAE 75W-90 SF 11-23	RPM® Synthetic Transmission Fluid SAE 50 SF 3-39 Альтернативное решение - моторное масло SAE 50
Delo® 400 MG SAE 15W-40 (API CI-4+/SL, ACEA E7-08) SF 1-13	Supreme Coolant, ЗЕЛЕНАЯ , SF 15-45	Delo® HD Moly 3% EP и 5%EP , СЕРАЯ , (содержит дисульфид молибдена 3% и 5%) SF 12-23	Delo Gear Lubricant ESI® SAE 80W-90 и 85W-140 SF 11-5	Delo® Trans Fluid ESI (SAE 40) SF 3-31
Ursa® Super Plus EC 15W-40 (API CJ-4/SM, ACEA E9-08) SF 1-23		Delo® Synthetic Grease SF, ЗОЛОТИСТАЯ , (для подшипников осей) SF 12-27	RPM® Universal Gear Lubricant SAE 80W-90 и 85W-140 SF 11-25	ATF HD 389 Для оборудования Allison (стандартный интервал замены) SF 3-21
Delo® 400 NG 15W-40 Для двигателей на сжатом газе (CNG и LNG)		Альтернативные смазки для особых условий: RPM® Arctic Grease, ЧЕРНАЯ , полимочевинная (для низких температур) SF 12-33.		Synthetic ATF Heavy Duty Для увеличенных интервалов замены (соответствует стандартной нерасширенной гарантии). SF 3-43
		Black Pearl® Grease EP 2, ЧЕРНАЯ , полимочевинная, NLGI Mark GC-LB (для приводов, продленный срок эксплуатации) SF 12-7		RPM® Gear 90 (API GL-1) SF 11-21