



# HAVOLINE ProDS™ FULL SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 0W-20

**Новая формула. Новое название. Теперь доступна фасовка в кубах.**

Прежнее название – Havoline® Synthetic Motor Oil SAE 0W-20. Масло Havoline ProDS™ имеет обновленную формулу, обеспечивающую превосходную защиту от износа и отвечающую требованиям спецификации GM dexos1®.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Способствует повышению КПД двигателя и улучшает топливную экономичность до 2% по сравнению с другими традиционными категориями вязкости\*.
- Легкий запуск двигателя в холодную погоду за счет превосходных низкотемпературных свойств синтетических базовых масел.
- Минимизация отложений в двигателе и снижение эмиссии при тяжелых нагрузках, а также в режиме «старт-стоп».
- Способствует долгому сроку службы двигателя за счет максимально быстрого поступления смазки к подвижным деталям при запуске, а также за счет отличной защиты от износа во всех режимах работы двигателя.

\*Реальная экономия зависит от типа ТС/двигателя, температуры внешней среды, условий вождения и категории вязкости текущего моторного масла.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ФАСОВКАМ

Тип фасовки	SKU
НОВЫЙ куб (1040,87 л / 275 G)	223501952
Бочка (208 л / 55 G)	223501982
Канистра (0,946 л / 1Q)*	223501482

\*Доступно с сентября 2014 года

# Havoline®

**Защитите самое ценное**

Havoline.com

A Chevron company product

© 2014 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены. Продукция Chevron и логотипы Chevron и Starplex являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими Chevron Intellectual Property LLC. Все остальные торговые марки принадлежат их соответствующим правообладателям. Переведено и изготовлено с разрешения авторизованным дистрибьютором - компанией "Мировые смазочные материалы" (ИП Тунгусов Д.Г.).

## ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло Havoline® Synthetic Motor Oil SAE 0W-20 рекомендуется для четырехтактных бензиновых двигателей легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков.



Масло Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 0W-20 одобрено корпорацией GM для использования во всех автомобилях производства GM, которым требуются масла со спецификацией dexos1®. Спецификация GM dexos1® превосходит требования спецификаций GM6094M и GM4718M.

Havoline ProDS™ Full Synthetic Motor Oil SAE 0W-20 отвечает требованиям или превосходит:

- API
  - SN и все предыдущие категории API "S"
  - Resource Conserving для API SN
- ILSAC GF-5
- Спецификации производителей
  - Chrysler Group LLC MS-6395
  - Fiat 9.55535-CR-1
  - Ford WSS-M2C945-A
  - General Motors GM6094M
  - GM dexos1® GB1E0607089



HAVPRODSFSSAE0W20