

Защитите двигатель и ваши инвестиции



Руководство по подбору охлаждающих жидкостей для всех американских, европейских, азиатских и российских легковых автомобилей с бензиновым, дизельным и гибридным двигателем.



Chevron Supreme***

Отвечает или превосходит: ASTM D3306, ASTM D4985, TMC

Рекомендовано для:

- легковых автомобилей General Motors до 1994 г.в.
- легковых автомобилей Chrysler до 1999 г.в.
- легковых автомобилей Ford до 2001 г.в.
- легковых автомобилей азиатского, европейского, российского производства до 2001 г.в.

Срок службы: 2 года / 80 000 км.



Chevron Dex-Cool Extended Life Coolant / Antifreeze ***

Применяется в качестве первичной заливки и официально одобрено компанией General Motors по спецификации GM6277M.

Отвечает или превосходит: FORD WSS-M97B44-D, ASTM D3306, D2809, D4985, D1384.

Соответствует G12.

Рекомендовано для использования в американских, европейских, азиатских, а также автомобилях российской сборки, где требуются карбоксилатные антифризы.

- Легковые автомобили General Motors свыше 1994 г.в.
- Легковые автомобили Chrysler свыше 2001 г.в.
- Легковые автомобили Ford свыше 2003 г.в.

Срок службы: 5 лет/ 240 000 км.



Chevron Universal Extended Life Coolant/Antifreeze***

Рекомендовано для использования во всех моделях американских, азиатских, европейских и автомобилях российской сборки.

Отвечает или превосходит: ASTM D3306, D2809, D4985, D1384.

Соответствует G12+.

Срок службы: 5 лет/240 000 км.



*** Обратитесь к сервисной книжке за рекомендациями.

Chevron.com

A **Chevron** company product

Продукция корпорации Шеврон Глобал Лубрикантс

©2012 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены. Delo® и технология ISOSYN® являются торговыми марками Chevron Intellectual Property LLC. Все другие марки являются собственностью соответствующих правообладателей. Переведено и изготовлено с разрешения авторизованным дистрибьютором (компанией "Мировые смазочные материалы" (ИП Тунгусов Д.Г.)

HAVRCFHT_2-12