



# Моторные масла Havoline® ProDS® Full Synthetic

Масла серии Havoline® ProDS® Full Synthetic Motor Oils обеспечивают превосходную защиту в жестких режимах «старт-стоп», в условиях продленных интервалов замены масла, при тяжелых нагрузках, а также предназначены для автомобилей с турбированными двигателями и тех, которым требуется синтетическое моторное масло. Продукты этой серии можно доливать и смешивать с другими синтетическими и минеральными моторными маслами Chevron.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Моторные масла Havoline® ProDS® Full Synthetic Motor Oils с Технологией Deposit Shield® разработаны для:

- Современных бензиновых двигателей с турбонаддувом, с непосредственным впрыском топлива и двигателей с высокой удельной мощностью.
- Двигателей, эксплуатируемых в различных климатических условиях (чрезвычайно холодных, а также жарких).
- Высокопроизводительных двигателей большинства современных легковых и коммерческих автомобилей, пикапов, внедорожников, а также специализированной техники импортного производства.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превосходная защита от износа<sup>1</sup>.
- Великолепная защита от образования шлама и отложений для поддержания чистоты двигателя<sup>2</sup>.
- Отличная защита от образования лаков на поршнях (по результатам самого жесткого высокотемпературного теста)<sup>3</sup>.
- Улучшенная топливная экономичность<sup>4</sup>.
- Контроль сохранения вязкости для достижения рекомендуемых OEM-производителями длительных интервалов замены масла.
- Сверхбыстрое поступление смазки при холодном запуске двигателя.



## КОДЫ ПРОДУКТОВ НА УПАКОВКЕ\*

	0W-20	5W-20	5W-30	10W-30
Бочка	223506982	223727982	223507982	223505982
3шт / 4,73л	223506485	223727485	223507485	223505485
6шт / 0,946 л	223506482	223727482	223507482	223505482

Результаты Теста на износ (Стадия IVA) масел SAE 0W-20, 5W-20, 10W-30, а также Стендового теста Peugeot TU3M на износ (масло 5W-30).

Результаты Теста на вязкость масел SAE 0W-20, 5W-20, 10W-30 и Теста на образования шламов на рокерах у масла 5W-30.

Результат Теста на окисление GMGMOD масел SAE 0W-20 и 5W-30.

Результат в тесте на соответствие промышленному стандарту (Стадия VID) масел SAE 0W-20 и 5W-30, а также в тесте на соответствие Сервисным Категориям API SN Resource Conserving и ILSAC GF-5 масел SAE 5W-20 и 10W-30.

\* См Паспорт продуктов (PDS) № PCMO-95 моторных масел ProDS 5W-40 и Euro 5W-40.

## СПЕЦИФИКАЦИИ\*

	0W-20	5W-20	5W-30	10W-30
Acura/Honda HT0-06			X	
API SN/RC	X	X	X	X
ILSAC GF-5	X	X	X	X
Chrysler MS-6395	X	X	X	X
Fiat 9.55535-CR-1	X	X	X	X
FORD WSS-M2C945-A		X		
FORD WSS-M2C946-A			X	
FORD WSS-M2C947-A	X			
GM dexos1™ Generation 2				
GM4718M			X	X
GM6094M				X

